

DS-PEA4H-10RS



产品概述

DS-PEA4H-10RS 是一键报警产品的中心管理机，采用触摸按键及 10.1 寸高清触摸屏，集成视频查看、中心对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品，扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便。

主要应用在银行、学校、广场、景区、医院、车站、商场、菜市场、停车场等场景。

功能特性

- 管理机面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放，支持 PoE 供电；
- 采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮，支持免提或听筒通话两种方式；
- 内置 200W 高清旋转摄像头，支持隐私保护；
- 支持与报警柱、报警盒、报警箱、中心管理机之间的可视对讲，实时接收、显示前端设备的报警信息；
- 支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等等；
- 支持管理机之间互相可视对讲，支持管理机托管；
- 支持 VGA、HDMI 接口输出以及外接音频输入输出；

订货型号

DS-PEA4H-10RS

技术参数

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 型号 | DS-PEA4H-10RS |
| 参数 | 紧急报警管理机 |
| 系统参数 | |
| 处理器 | 高性能嵌入式 SOC 处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
| 视频参数 | |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 视频帧率 | PAL 制式 25fps, NTSC 制式 30fps |
| 显示参数 | |
| 显示屏 | 10.1 寸彩色 TFTLCD 屏 |
| 操作方式 | 触摸屏、机械按键 |
| 操作界面 | 扁平化风格 UI 操作界面 |
| 音频参数 | |
| 音频输入 | 内置麦克风+外接话柄+咪头杆 3.5mm 音频输入口 |
| 音频输出 | 内置扬声器+外接话柄+3.5mm 音频 输出口 |
| 音频压缩标准 | G.711U、G.726、AAC、Opus |
| 音频压缩码率 | 64Kbps、32kbps、16Kbps |
| 网络参数 | |
| 以太网 | 10M/100M/1000M 自适应 |
| 网络协议 | TCP/IP、SNMP、HIK-SIP、RTSP |
| 设备接口 | |
| 网口 | 1 个,10M/100M/1000M 自适应 |
| RS485 | 2 个, RS485 半双工接口 |
| IO 输入 | 4 个开关量输入 |
| IO 输出 | 4 个继电器输出 |
| VGA 输出 | 1 个, 用于管理机操作界面上墙, 可 可以与 HDMI 同时输出 |
| HDMI 输出 | 1 个, 用于管理机操作界面上墙, 可 可以与 VGA 同时输出 |
| Micro SDXC | 1 个 Micro SDXC 接口(≤256GB) |
| USB | 1 个 USB 3.0 接口、1 个 USB2.0 接口 |
| 其它参数 | |
| 电源 | DC12V、PoE (IEEE 802.3 at/af) |
| 功耗 | ≤15w |
| 工作环境 | -10℃- +55℃, 10%-90% |
| 外形尺寸(mm) | 361mm*197mm*65mm(带话柄) 291mm*197mm*41mm(不带话柄) |
| 重量 (Kg) | ≤2.5Kg |