

DS-ES1

USB桌面立式麦克风



- 内置指向麦克风，拾音清晰
- 支持一键拾音静音，支持扬声音量调节，支持最佳拾音距离调节
- 内置扬声器，通话清晰
- 支持音频3A算法，包括回声消除（AEC）、音频降噪（ANS）、自动增益（AGC）
- 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用



· 规格参数

型号		DS-ES1
麦克风	麦克风类型	驻极体
	指向性	心型, 120°定向
	拾音范围	5 m及以内 (最优拾音距离可调)
	灵敏度	-37 dBV/Pa
	信噪比	69 dB(A)
	频响范围	100~8 kHz
	3A算法	回声消除(AEC)、音频降噪 (ANS)、自动增益(AGC)
扬声器	额定功率	1 W
	扬声范围	3 m (安静环境)
	最大输出响度	90 dBSPL@0.1m, 1 kHz
	有效带宽 (-10dB)	900~10 kHz
	总谐波失真	< 10%@1 kHz
功能	音频采样率	麦克风: 16 kHz 16bit 扬声器: 48 kHz 16bit
	LED指示灯	静音按键指示灯 白色: 麦克风正常拾音 红色: 麦克风拾音关闭
接口	音频输出	内置扬声器
	音频输入	内置麦克风
兼容性	操作系统	推荐系统: Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本
一般规范	供电方式	DC: 5 V ± 5% (满足扬声器正常工作建议接USB 3.0接口)
	工作温度和湿度	工作温度 - 10 °C~45 °C, 湿度小于90% (无凝结)
	材质	金属+塑料+硅胶
	功耗	2.5 W Max (扬声器不工作) 4.5 W Max (扬声器工作)
	产品尺寸	84.2 mm × 104 mm × 287.9 mm
	裸机重量	≈267 g
附件	装箱清单	摄像机整机 × 1 说明书 × 1

· 订货型号

DS-ES1

· 外形尺寸



